

Прайс-лист от
10.01.2013 г.

ООО «Планета Строй»
офис: г.Уфа, ул. Кирова, д.1, оф. 329
тел./факс: (347) 273-02-02, 273-34-55
246-22-05, 246-22-06, 246-22-07
www.psrb.ru



ВИЛАТЕРМ

уплотнитель зазоров и теплоизоляция деформационных швов

Мелкоячеистый эластичный материал Вилатерм предназначен для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий.

диаметр, мм	длина изд., м	кол-во пог. м. в с. вязке	цена руб./пог. м.		
			от 50 тыс. руб.	от 30 тыс.руб.	до 30 тыс.руб
<i>круглое сплошное сечение</i>					
6	3	1005	5,15	5,19	5,31
8	3	1005	6,21	6,34	6,49
10	3	1005	6,78	6,92	7,08
15	3	501	7,00	7,16	7,30
20	3	501	7,69	7,84	8,01
30	3	150	9,05	9,23	9,44
40	3	150	17,20	17,57	17,92
<i>сечение круглое с отверстием</i>					
30, вн. 8	3	150	10,18	10,39	10,62
40, вн. 15	3	150	13,46	12,83	14,03
50, вн.15	3	150	23,21	23,69	24,19
60, вн.20	3	150	28,32	28,91	29,50



ГЕРМАБУТИЛ 2К

двухкомпонентная полиуретановая вязко-эластичная герметизирующая мастика

Полиуретановая мастика Гермабутил 2К предназначена для строительных и ремонтных работ и применяется для наружной герметизации стыковых соединений (горизонтальных, вертикальных и плоских стыков) новых и ремонтируемых панельных жилых, общественных, производственных зданий и сооружений всех типов (бескаркасных, каркасных, панельно-каркасных), а также для обеспечения водо- и воздухопроницаемости подвижных и неподвижных швов и стыков сборных железобетонных, металлических, деревянных и композитных конструктивных элементов. Мастика применяется также для герметизации температурных швов между панелями наружных стен и для ремонтно-восстановительной герметизации стыков закрытого и дренажного типов.

t применения от -20 до +40С. t эксплуатации от -60 до +80 С	цвет	упаковка	цена с НДС (руб./ведро)		
			свыше 500 кг	до 500 кг	до 200 кг
	серый	10 кг	152,22	159,30	165,79